

TÁJFUN axiális mobil ipari ventilátorok

Nagyteljesítményű mozgatható axiális ipari padlóventilátorok.

A speciális lapátkialakításnak és a nagy átmérőnek köszönhetően a ventilátor alacsony fordulatszámon is nagy légszállítási teljesítményre képes.

A ventilátor vértlen benyúlás elleni védőrácscsal és kerekkel szerelt.

Lehetőség van a ventilátor felfüggesztésére, mennyezeti telepítésre.

Poliészterezett acéllemez ház. Rozsdamentes acél járókerék.

Speciális vagy élelmiszeripari használatra a teljes ventilátor szerkezet rozsdamentes anyagból készül. OH verzió.

Egyfázisú vagy háromfázisú IP 55 védetségű fordulatszám szabályozható motorok.

Átmérő 800-1500 mm.

Légszállítás: 20.500-48.400 m³ / h.



Típus	Légszállítás m ³ /h (max)	Fogyasztás (kW)	Fordulatszám	Feszültség (V)
Tájfun - 800 1F	20500	0.37	680	230
Tájfun - 800	20500	0.37	680	400
Tájfun - 1000	32000	0.75	568	400
Tájfun - 1100	35000	1.1	568	400
Tájfun - 1400	41000	1.1	370	400
Tájfun - 1500	48400	1.5	370	400

Tájfun OH - 800 1F	20500	0.37	680	230
Tájfun OH - 800	20500	0.37	680	400
Tájfun OH - 1000	32000	0.75	568	400
Tájfun OH - 1100	35000	1.1	568	400
Tájfun OH - 1400	41000	1.1	370	400
Tájfun OH - 1500	48400	1.5	370	400