




UNIVEX

Evaporatív rendszerű ipari klíma CCX sorozat



Az evaporatív klimatizálás a hőelvonás elvén alapul. A helyiség meleg levegője beáramlik a hűtőpanelek közé.



A hűtőpanelről folyamatosan elpárolgó víz valósítja meg a hőelvonást. A készülékben található ventilátor már a lehűtött levegőt továbbítja a helyiségbe. A levegőben lévő szennyeződést dohányfüstöt, stb. a készülék szintén megköti, így a helyiség

levegője megfelelő páratartalmú hűvösebb és tisztább lesz. Az evaporatív klímaberendezés alkalmazása rendkívül energiatakarékos megoldás. A rendszer üzemeltetési költsége töredéke a hagyományos klímaberendezésének. Az energiamegtakarítás 80-90%. A klímaberendezéssel (a légnedvesség és a külső levegő hőmérsékletének függvényében) akár 7-9 °C hőmérséklet csökkenés is megvalósítható.

Az evaporatív ipari klimatizálás környezetbarát, mivel nem használunk vegyszereket a hűtéshez.

A CCX típusok levegő ionizációs funkcióval rendelkeznek.

A megbízható működést és hosszú élettartamot a SVÉD MUNTERS cég több évtizedes tapasztalata garantálja.



Műszaki adatok: CCX sorozat

Hordozható evaporatív léghűtő klímaberendezés.

Telepítés nem szükséges.

Hűtőfolyadék: víz.

Több fokozat. Különböző beállítási lehetőség.

Levegő ionizációs funkció.

Távirányító.

Csendes üzemű ventilátor.

Beépített víztartály.

Fogantyú és kerekek a könnyű szállítás érdekében.

Alkalmazások:

Klimatizálás: üzletek, irodák, konferenciatermek, bankett termek, éttermek, kisebb üzemek hűtéséhez.

Típus:	CCX 1.5F	CCX 2.5F
Feszültség:	230V/50Hz	230V/50Hz
Motor teljesítménye	170 W	280 W
Az energiafogyasztás	0,75 A	0,75 A
Víztartály űrtartalma	30 l	35 l
Max. légszállítás	1500 m ³ / h	2500 m ³ / h
Párolgás jelző	85%	85%
Zajszint (3méter)	50 dB (A)	54 dB (A)
Szélesség	410 mm	410 mm
Hosszúság	540 mm	620 mm
Magasság	1115 mm	1170 mm
Tömeg (víz nélkül / vízzel)	17/47 kg	23/58 kg