

RUFINO P tetőventilátor

Szakaszos üzemmódra alkalmas szennyezett levegő szállítására is alkalmas tetőventilátor.
 A ventilátor tiszta vagy szennyezett levegő szállítására alkalmas. A szállított levegő hőmérséklete -15 C és +40 C között lehet.
 Alkalmazás: Lakótelepek, gyárak, csarnokok, mezőgazdasági létesítmények, szellőztetésére.
 A ventilátor motor külön, zárt kamrában helyezkedik el.
 1 vagy 3 fázisú NEM szabályozható motorok. Védettség IP 54. A ventilátor ház porszórt acél. Acél, vagy alumínium járókerék.



Típus: RUFINO SP	ØD mm	ØD1 mm	ØA mm	B mm	nx ØD
RUFINO P-16	160	185	440	450	8x7
RUFINO P-20	200	225	630	600	8x7
RUFINO P-25	250	275	630	600	8x7
RUFINO P-25 D	250	275	730	600	8x7
RUFINO P-31	315	340	730	600	8x7
RUFINO P-35	355	387	730	750	12x10
RUFINO P-40 A	400	446	820	950	12x12
RUFINO P-40 B C	400	446	920	950	12x12

Típus: RUFINO SP	m3/h (max.)	Pa (max.)	(kW)	Zajsint dB(A)	Feszültség	Fordulat/perc	Súly (Kg)
Rufino P-20-AN	2450	210	0,25	72	3 * 400V	900	27
Rufino P-20-BN	2100	540	0,37	71	230/400	1400	26
Rufino P-20 CN	4040	2060	2.2	92	3 * 400V	2800	39
Rufino P-25 AN	2100	500	0,37	70	230/400	1400	24
Rufino P-25-BN	4000	520	0,55	74	230/400	1400	26
Rufino P-25 CN	7800	2000	3.0	98	3 * 400V	2800	60
Rufino P-25 DN	5800	960	1.1	81	230/400	1400	58
Rufino P-31 AN	2500	220	0,25	66	3 * 400V	900	31
Rufino P-31 BN	4150	550	0,55	76	230/400	1400	31
Rufino P-35 A	8280	800	1.5	84	230/400	1400	59
Rufino P-40 A	7500	1280	3.0	90	3 * 400V	1400	80
Rufino P-40 BN	11800	500	1.5	80	3 * 400V	900	97
Rufino P-40 CN	17200	1050	4.0	90	3 * 400V	1400	110



